



**45. PULL**

**OCCORRENTE**

g 450 di filato Asian, colore 13971  
ferri n. 4,5 e n. 5  
ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**

Punto tubolare, punto legaccio, punto coste 1/1, punto coste 2/2, punto coste 4/2 (4 m. dir., 2 m. rov).

**CAMPIONE**

cm 10 x 10 lavorati a punto coste 4/2 con i ferri n. 5 sono pari a 16 maglie e 22 ferri.

**ESECUZIONE**

**DIETRO**

Con i ferri n. 4,5 avviare 76 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 1/1 per 15 ferri. Continuare con i ferri n. 5 e lavorare: 2 ferri a punto legaccio, 5 ferri a coste 2/2, 2 ferri a punto legaccio e proseguire a coste 4/2. A cm 42 di alt. tot., per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 maglie poi diminuire all'interno di 2 m., sul dir. del lavoro, 1 maglia ogni 2 ferri per 4 volte, lavorando all'inizio del ferro 2 m. dir., 1 m. accavallata (passare 1 m. a dir., 1 m. dir., accavallare la m. passata) e sulle 4 m. alla fine del ferro lav. 2 m. insieme a dir., 2 m. dir. A cm 15 di alt. dagli scalfi, per lo scollo, lasciare in sospeso le 28 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente diminuendo ai lati dello scollo 1 m per 3 volte. Intrecciare

le 14 maglie rimaste per ciascuna spalla.

**DAVANTI**

Lavorare come il dietro. A cm 52 di alt. tot., per lo scollo, intrecciare le 30 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, diminuendo ai lati dello scollo 1 m. per 2 volte.

**MANICA**

Con i ferri n. 4,5 avviare 39 maglie e lavorare 2 ferri a p. tubolare, proseguire a punto coste 1/1 per 15 ferri. Continuare con i ferri n. 5 lavorando: 2 ferri a m. rasata, 2 ferri a punto legaccio, 5 ferri a punto coste 2/2, 2 ferri a punto legaccio; continuare a m. rasata diritta. A cm 29 di alt. tot. Intrecciare ai lati 3 maglie poi diminuire all'interno di 2 m., sul dir. del lavoro, 1 maglia ogni 2 ferri per 4 volte. A cm 13 dagli scalfi intrecciare le maglie rimaste. Allo stesso modo realizzare l'altra manica.

**CONFEZIONE**

Cucire una spalla. Per il collo, riprendere 84 m. lungo lo scollo e lavorare 2 ferri a punto legaccio, 4 ferri a coste 2/2, 2 ferri a punto tubolare ed infine chiudere le maglie con l'ago. Cucire l'altra spalla e il collo; cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Chiudere i manicotti con sopraggitto.

