



## **Gevy Go 868 Mhz** **Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας** **Κυλιόμενου Κωδικού**

### **Προγραμματισμός Του Gevy Go 868MHz**

#### Προγραμματισμός στον Δέκτη:

1. Πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το μπουτόν "PROG" του δέκτη και ακούμε ένα ηχητικό σήμα (Bip). Αφήνουμε το μπουτόν "PROG" του δέκτη και παίρνοντας το τηλεχειριστήριο στο χέρι μας πατάμε όποιο μπουτόν θέλουμε μία φορά. Θα ακούσουμε πάλι ένα ηχητικό σήμα (Bip) από τον δέκτη.
2. Τέλος περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα για να εξέλθει ο δέκτης από το πρόγραμμα "PROG" και είναι έτοιμο για χρήση.

#### Προγραμματισμός από πομπό σε πομπό:

Όταν έχουμε ήδη προγραμματίσει ένα τηλεχειριστήριο στον δέκτη με τον παραπάνω τρόπο, τότε έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε τα επόμενα τηλεχειριστήρια χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε πάλι τον δέκτη και ενεργούμε ως ακολούθως:

1. Παίρνουμε το καινούριο και το ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο και τα τοποθετούμε πάνω σε μία **όχι μεταλλική** επιφάνεια με τα δύο εμπροσθεν μέρη να ακουμπούν το ένα με το άλλο.
2. Πατάμε το πάνω μπουτόν του ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου και το κρατάμε πατημένο. Στη συνέχεια πατάμε και τα δύο μπουτόν του νέου τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε κι αυτά πατημένα μέχρι να δούμε τρεις αναλαμπές. Μόλις σβήσουν τα λαμπάκια αφήνουμε τα μπουτόν και των δύο τηλεχειριστηρίων.
3. Είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Σημείωση: Το νέο τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει την πόρτα με το ίδιο μπουτόν που δούλευε και το παλαιό.